



ETHERLINE®

Industrijska komunikacija

Aktivne mrežne komponente za industrijski Ethernet

PROFINET® STIKALA v kompakt. dizajnu

Lastnosti

PROFINET® stikala z 4, 8 in 16 porti
PROFINET® Razred skaldnosti B
Priorizirano za PROFINET® telegrame
Zaznavanje soseske LLDP
RJ45 porti: 10/100 BaseT(X)
Temperaturno območje: -40 °C do 75 °C
delovna napetost: 18 - 30 VDC
UL 61010

Prednosti

- Kompaktna zasnova z visoko gostoto portov.
- Preprosta konfiguracija prek spletnega vmesnika.
- Prostorna in industrijska montaža na DIN letev, ki prihrani prostor.



NEUPRAVLJANA STIKALA v kompakt. dizajnu

Lastnosti

Stikala z 5, 8 in 16 porti
RJ45 porti: 10/100 BaseT(X)
Temperaturno območje: -25 °C do 60 °C
delovna napetost: 18 - 30 VDC
UL 61010

Prednosti

- Kompaktna zasnova z visoko gostoto portov.
- za podporo v PROFINET® okolju.
- Prostorna in industrijska montaža na DIN letev, ki prihrani prostor.



NEUPRAVLJANA STIKALA

Lastnosti

Stikala z 5, 8 in 16 porti
RJ45 porti: 10/100 /1000 BaseT(X)
Velikost buffer-ja: 1Mbit
Zaščita pred poplavo podatkov
(Broadcast storm protection)
Redundantno napajanje: 24 VDC
Temperaturno območje: -10 °C do 60 °C
UL 61010
Mehanski stres: IEC 60068-2-27
Prosti pad: IEC 60068-2-32
Vibracije: IEC 60068-2-6

Prednosti

- Največja felksibilnost in globalna dostopnost naših rešitev na enem mestu.



NAT USMERNIK S funkcijo požarnega zidu

ETHERLINE ACCESS STEP 3-NAT Firewall rgb v002

Lastnosti

NAT (Osnovni NAT, NAPT) in posredovanje portov
Integrirana funkcija požarnega zidu
RJ45 Porti: 10/100 BaseT(X)
Temperaturno območje: -40 °C do 75 °C
Delovna napetost: 18 - 30 VDC
UL 61010

Prednosti

- Kompaktna zasnova z visoko gostoto portov.
- Manjši napor pri namestitvi v obstoječa omrežja.
- Preprosta konfiguracija prek spletnega vmesnika.
- Prostorna in industrijska montaža na DIN letev, ki prihrani prostor.



UPRAVLJANA STIKALA

Lastnosti

Stikala z 6 in 8 porti, 10/100 BaseT(X)
Stikala z 8 RJ45 porti in 2 SFP portoma
10/100/1000 BaseT(X)
Velikost buffer-ja: 1Mbit
Redundantno napajanje: 24 VDC
Podpira protokole: HTTP, Telnet, EtherNet/IP,
Modbus/TCP, IPv6 in mnogi drugi
Temperaturno območje: -40 °C do 75 °C
UL 61010
Mehanski stres: IEC 60068-2-27
Prosti pad: IEC 60068-2-32
Vibracije: IEC 60068-2-6

Prednosti

- Največja felksibilnost in globalna dostopnost naših rešitev na enem mestu.



PROFI
NET

EtherNet/IP™

